



Foretaksnr: **NO930945722MVA**
Bank: **Landkreditt Bank**
Bankkonto: **9365 13 52698**
Telefon: **+47 90731406**
Dato: **23. november 2017**

Produktblad

El-nummer: [2848512](#)

E/V-1 splittet

Produkt beskrivelse

Produkt egenskaper

Fremstillet av blanke, nøyaktige og godt fargemarkerte PC-rør.

Tilvirket i en UV-stabilisert høyslagfast PC. Råvarens formulering er utviklet med den hensikt å gi en lang levetid mot vær og vind. Målsettingen for langsiktig funksjonsstabilitet har vært 50 år og vedlikeholdsfrie i 30 år.

Værbestandigheten har blitt testet gjennom en akselerert aldring i klimaskap med xenon lampe i henhold til ISO 4892 med blakkpaneltemperatur 45 C +/- 3 grader. Relativ fuktighet 50 +/- 5%, og en totalbestråling 1,2 MW s/kvadratcentimeter

Spennings-elektrisk motstand 4*10 ohm/cm. Bardunanviseren er dermed fremragende til isolering og skjerming av spenning-systemer.

Produktdata

Materiale: PC (PolyCarbonate)
Farge: Gul fluoriserende PC – RAL 1026
Diameter: 22/18mm
Lengde: 2,0m splittet med utsparring
Volum: 0,001m³
Vekt: 304g

Produktbilder