

Produktblad

El-nummer: [2848536](#)

E/V-3C splittet

Produkt beskrivelse

Produkt egenskaper

Fremstillet av blanke, nøyaktige og godt fargemarkerte PVC/PC-rør.

Tilvirket i en UV-stabilisert høyslagfast PVC. Råvarens formulering er utviklet med den hensikt å gi en lang levetid mot vær og vind. Målsettingen for langsiktig funksjonsstabilitet har vært 30 år og vedlikeholdsfrie i 20 år.

Værbestandigheten har blitt testet gjennom en akselerert aldring i klimaskap med xenon lampe i henhold til ISO 4892 med blakkpaneltemperatur 45 C +/- 3 grader. Relativ fuktighet 50 +/- 5%, og en totalbestråling 1,2 MW s/kvadratcentimeter

Farge masterbatch leveres i en lysekte kvalitet som er tilpasset PVC resepten.

Spennings-elektrisk motstand 4*10 ohm/cm. Bardunanviseren er dermed fremragende til isolering og skjerming av spenning-systemer.

Produktdata

Materiale: PVC og PC (PolyCarbonate)

Farge: Sort blank PVC – RAL 9005, Gul fluoriserende PC – RAL 1026

Diameter: 22/18mm

Lengde: 2,0m splittet med utsparring

Volum: 0,001m³

Vekt: 304g

Produktbilder

